



MAKER CHAIN SAE 30 ULJE

Opis

Sintetičko hidraulično ulje za viljuške i amortizere motocikla. Posjeduje izuzetnu otpornost na kidanje i pogodno je za sportsku i urbanu vožnju. Ima odlična svojstva antioksidacije, antikorozijske i smanjenja trošenja. Oslobađa mjehuriće zraka koji se stvaraju u sistemima amortizera održavajući ujednačeno i glatko ponašanje u svim uslovima unutar širokog raspona temperatura.

Karakteristike

- Visok indeks viskoznosti
- Visoka skliskost
- Dobra zaštita od korozije

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

ISO: 6743/1 - AN (SAE 30, SAE 40)

DIN: 51501 L -AN (SAE 30, SAE 40)

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST	
SAE stupanj			30	40
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	100	150
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	11	14.5
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	95	95
Plamište, otvorena posuda	°C	ASTM D92	210	220
Točka tečenja	°C	ASTM D97	-15	-10
Korozija bakra	-	ASTM D130	1a	1a
Hrđa, metoda A	-	ASTM D665	Proći	Proći

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.