



MAKER CHAIN SAE 30

Opis

Repsol Maker Chain SAE 30 mazivo je formulirano pažljivo od odabranih baza koje su tretirane tako da značajno poboljšaju njihovo prirodno prianjanje. Opća ulja za podmazivanje posebno pogodna za podmazivanje lanaca na motornim pilama – testerama.

Karakteristike

- Visok indeks viskoznosti
- Visok nivo klizavosti
- Dobra zaštita od korozije

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- ISO: 6743/1 – AN
- DIN:51501 L – AN

* *Formalno odobrenje*

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
SAE Grade			30
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	100
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	11
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	95
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	210
Za poen	°C	ASTM D97	-15
Korozija bakra	-	ASTM D130	1a
Rđa, metoda A	-	ASTM D665	Proći

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.