

ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30

Opis

Ovo je sintetičko mazivo ulje koje je Repsol razvio kako bi zadovoljio zahtjeve najsuvremenijih benzinskih i dizelskih motora grupe VW- Audi-Seat-Škoda, budući da zadovoljava nove specifikacije VW 50700/50400, koje uključuju zahtjev za duži period izmjene ulja. Također se preporučuje za sve benzinske motore s izravnim ubrizgavanjem ili dizelske motore s filtrima dizelskih čestica u ispušnim sustavima. Njegova svojstva dugotrajnog maziva pomažu u smanjenju potrošnje goriva i maziva, a time i atmosferskih emisija štetnih tvari.

Njegove razine performansi znače da se može koristiti u vozilima koja zahtijevaju ACEA C2, sportsku i urbanu vožnju. Ima odlična svojstva antioksidacije, antikorozijske i smanjenja trošenja. Oslobađa mješurice zraka koji se stvaraju u sistemima amortizera održavajući ujednačeno i glatko ponašanje u svim uslovima unutar širokog raspona temperatura.

Karakteristike

Rezultati dobiveni u standardiziranim VW testiranjima s filtrima čestica dizela osiguravaju da je ulje kompatibilno s ovim sustavom naknadne obrade ispušnih plinova, sprječavajući povećanu potrošnju goriva i gubitak svojstava motora uzrokovan nakupljanjem pepela u filtru.

Interna ispitivanja provedena u Audi i VW benzinskim i dizelskim motorima osiguravaju maksimalnu učinkovitost ovog maziva u cijelom rasponu Euro 5 i prethodnih vozila ovog proizvođača.

Niska potrošnja maziva budući da je formuliran korištenjem sintetičkih baza visoke kvalitete.

Dugotrajni proizvod koji može značajno produžiti intervale izmjene ulja do 50.000 km u skladu s preporukama proizvođača vozila.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- VW 507,00/504,00
- ACEA C3
- API SN
- MB 229.51
- PORSCHE C30

SAE OCJENA			5W30
Gustoća na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,854
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	12.1
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	73
Viskoznost na -30 °C	cP	ASTM D 5293	6600 maks.
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	155 min.
Plamište, otvorena posuda	°C	ASTM D 92	180 min.
Točka tečenja	°C	ASTM D 97	-42
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.0
Bosch rezanje injektora:			
Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L-14-93	9,3 min.
Hlapljivost po Noacku, 1 sat na 250 °C	% težina	CEC-L-40-93	10 max.
HTHS, Viskoznost na 150 °C	cP	CEC-L-36-90	>3,5

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne bi se trebale smatrati specifikacijama proizvoda.



Sigurnosni listovi su dostupni na: <https://lubricants.repsol.com/en/>

Ovlašteni uvoznik i distributer Repsol ulja i maziva za Bosnu i Hercegovinu:

Prox doo, Blažuj 44-46, 71 210 Ilidža ID broj:420141832001, PDV broj: 201418320001

