



## RACING MIX 2T ULJE

### Opis

Prikladno za natjecanje i svakodnevnu upotrebu, to je ulje za podmazivanje s esterom koje je formulirano da pruži potpunu zaštitu motora i trenutačno ubrzanje. Štoviše, posebno je prikladan za motore s niskom emisijom štetnih tvari; svojim sastavom sprječava stvaranje naslaga u ispušnom sustavu što produžuje njegov životni vijek i radni vijek motora. Pogodan je za motore s prethodnom smjesom u gorivu, kao i za one koji koriste sustav podmazivanja injektora.

### Karakteristike

Formulirano za pružanje potpune zaštite, izvrsno za osiguravanje čistog motora i niske emisije. Njegove komponente sprječavaju stvaranje naslaga, pomažući održavanju ispušnih otvora čistima.

Produžuje životni vijek motora, sprječava bilo kakvo lijepljenje klipnih prstenova, znojenje svjećica i stvaranje ugljičnih ostataka.

Minimizira emisiju dima, pridonoseći smanjenju onečišćenja.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

JASO: M345 FD\*, APRILIA: DFI, TISI: 1040, API: TC, ISO: L-EGD

\*Službeno odobrenje

### Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Gustoća na 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,876
Kinematička viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	10
Kinematička viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	56
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	140
Plamište, otvorena posuda	°C	ASTM D92	130
Točka tečenja	°C	ASTM D97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	2

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.