



## RACING OFF ROAD 2T ULJE

### Opis

Mazivo ulje s esterom za 2-taktne motore vrlo visokih performansi; uglavnom je pogodan za sve vrhunske off-road specijalitete. Ovaj proizvod je savjesno dizajniran kako bi osigurao maksimalnu zaštitu motora od trošenja u ekstremnim uvjetima kojima je ova vrsta motocikla izložena. Prikladan je i za premix i za sustave podmazivanja injektora

### Karakteristike

- Posebno razvijen za korištenje u uvjetima velikih rotacija, pokazujući superioran kapacitet u off-road uporabi. Izvrsna zaštita od trošenja i poboljšana čistoća motora zajamčena u uvjetima ekstremne uporabe. Njegove komponente sprječavaju stvaranje naslaga, pomažući održavanju ispušnih otvora čistima. Produžuje životni vijek motora, sprječava bilo kakvo lijepljenje klipnih prstenova, znojenje svjećica i stvaranje ugljičnih ostataka.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

• JASO: M345 FD\*, APRILIA: DFI, TISI: 1040, API: TC, ISO: L-EGD

\*Službeno odobrenje

### Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Gustoća na 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,876
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	10
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	64
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	141
Plamište, otvorena posuda	°C	ASTM D92	130
Točka tečenja	°C	ASTM D97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	2
Sulfatni pepeo	% u težini	ASTM D874	0,1

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.



Sigurnosni listovi su dostupni na: <https://lubricants.repsol.com/en/>

Ovlašteni uvoznik i distributer Repsol ulja i maziva za Bosnu i Hercegovinu:

Prox doo, Blažuj 44-46, 71 210 Ilidža ID broj:420141832001, PDV broj: 201418320001