



SMARTER SCOOTER 4T 5W40 ULJE

Opis

To je sintetičko mazivo koje je Repsol posebno dizajnirao za 4-taktne skutere. Njegove karakteristike uključuju odličnu zaštitu motora; održava maksimalne performanse u širokom rasponu temperatura i u najrazličitijim uvjetima vožnje. Kao što je, na primjer, tipično, stalno zaustavljanje-start u gradskoj vožnji ili ogromna ubrzanja od srednje brzine.

Karakteristike

Pogodno za gradske (sa stajalištima i startovima) i međugradske uslove rada.

Odličan viskozimetrijski profil koji pomaže pri pokretanju motora na niskim temperaturama i pomaže podmazivanje na bilo kojoj temperaturi. - Njegova formula garantuje nesmetan rad armature okupanih u ulju unutar zajedničkog sistema podmazivanja motora i mjenjača (mokro kvačilo)

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API SN, JASO T 903:2016 MA2*, *Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
SAE stupanj			5W-40
Gustoća na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,860
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	13,5
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	80
Viskoznost na -30 °C	cP	ASTM D 5293	6600 maksimalno
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	170
Plamište, otvorena posuda	°C	ASTM D 92	200 minimalno
Točka tečenja	°C	ASTM D 97	-36 maksimalno
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Sulfatni pepeo	% težina	ASTM D 874	0,8
Bosch rezanje injektor-a:			
Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L014-93	12 min.