



SMARTER HMEOC 4T 10W30 ULJE

Opis

Sintetička lubrikant ulje za visoka izvođenje 4-taktni motora s gorivo spremanje Svojstva. visoko toplinska stabilnost i izvrsna njega motora jer se koristi pri visokim okretajima motora čak i pri visokim temperature u vrućim klimatskim područjima. Osobito njeguje osjetljive dijelove poput mjenjača i mokre kvačila.

Karakteristike

- Razvijeno u skladu sa zahtjevnim HMEOC (koncept motornog ulja visoke kvalitete za motocikle). gorivo spremanje) zahtjevi do doprinosti prema gorivo spremanje i stoga do štiteći the okoliš smanjenjem CO2 emisije.
- Koristite samo kada ovaj SAE 10W-30 stupanj viskoznosti preporučuje proizvođač motocikla. To nudi uštedu goriva do 8% i smanjenu potrošnju maziva, čime jamči iznimnu podmazivanje od the motor i prijenos.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- HMEOC (Visoko Kvaliteta Motocikl Motor Ulje Začeće za Gorivo spremanje)
- JASO T-903:2016 MA2*
- API SL
- *Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
SAE Razred			10W-30
Gustoća na 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,855
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	10,1
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	62,3
Viskoznost na -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 maksimum
Viskoznost indeks	-	ASTM D 2270	147
Bljesak točka, otvoren šalica	°C	ASTM D 92	248
Ulijte točka	°C	ASTM D 97	-42
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,2
Sulfatiran pepeo	% težina	ASTM D 874	1,15
Bosch injektor smicanje na 100 °C	cSt	ASTM D 3945	9,9
Noack volatilitnost 250 °C	%	DIN 51581	7,8