



## REPSOL SMARTER SYNTHETIC 4T 10W40 ULJE

### Opis

Najprikladnije sintetičko mazivo za moderne 4-taktne motore. Pruža maksimalnu zaštitu za motore srednjeg i velikog kapaciteta cilindra sa jednim, dva, tri ili četiri cilindra, te osigurava negu svih njegovih komponenti i pravilno podmazivanje kvačila u uljnom kupatilu. To je bez sumnje ulje koje omogućava prvi odgovor motora.

### Karakteristike

- Višegradno ulje odlične termičke stabilnosti zahvaljujući odabranim sintetičkim komponentama
- Njegova viskozimetrijska svojstva pomažu pri pokretanju motora na niskim temperaturama i pomažu pri podmazivanju na bilo kojoj temperaturi.
- Imalima veliku snagu deterdženta i disperzanta, održava sve dijelove motora čistima
- Obezbeđuje dobro trenje na diskovima kvačila, sprečavajući proklizavanje i prevremeno habanje u zglobovima motora i
- Sistema za podmazivanje menjača (mokro kvačilo)

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API SN, JASO T 903:2016 MA2\*, \*Formalno odobrenje

### Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	<u>Vrijednost</u>	
SAE Grade			10W-40	10W-50
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,85	0,85
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,1	18
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	89	123
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	160	160
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	244	246
Pour point	°C	ASTM D 97	-39	-39
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7	7
Sulfatirani pepeo	% težine	ASTM D 874	0,8	0,8
Rezanje Bosch injektor-a:				
Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L014-93	12 min	15 minimum