



SMARTER V-TWIN 4T 20W50

Opis

Mineralno ulje za podmazivanje za snažne 4-taktne V-dvostrukе motore i motore s tekućim ili zračnim hlađenjem, najprikladnije za postizanje visokih performansi uz minimalno trošenje. Formulisan za rad u najrazličitijim vremenskim uslovima, podnosi visoke temperature koje su karakteristične za ovu vrstu motora sa dva cilindra, značajno otporan na isparavanje. Posebno se preporučuje za duga putovanja.

Karakteristike

Visoka otpornost na oksidaciju, štiteći motor od visokih temperatura tipičnih za V-Twin modele sa vazdušnim hlađenjem. Njegova viskoznost osigurava savršeno podmazivanje u ekstremnim uvjetima.

Pogodno za oba motocikla sa suvim i potopljenim kvačilom

- Obezbeđuje odgovarajuće trenje u diskovima kvačila, sprečavajući proklizavanje i prevremeno habanje sistema za podmazivanje motora i mjenjača

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API SN, - JASO T 903:2016 MA2*

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
SAE Grade			20W-50
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,891
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	19,3
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	180
Viskoznost na -15 °C	cP	ASTM D 5293	9500 maksimalno
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	130
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	250
Za poen	°C	ASTM D 97	-30
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Sulfatirani pepeo	% težine	ASTM D 874	0,8
Rezanje Bosch injektor-a:			
Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L014-93	15 minimum