



SMARTER SYNTHETIC 2T ULJE

Opis

U osnovi je prikladan za 2-taktne motore s malim kapacitetom cilindra visokih performansi. Njegova formulacija štiti motor od stvaranja naslaga u ispušnim plinovima i propadanja komponenti motora. Pogodan je i za predmješavine i za motore sa sustavom podmazivanja injektora. Savršeno je prikladan za sve vrste 2-taktnih motocikala u njihovim vrlo raznolikim disciplinama.

Karakteristike

- Vrlo stabilan film za podmazivanje.
- Smanjuje trenje i trošenje.
- Dobra toplinska i oksidacijska stabilnost.
- Sprječava znojenje svjećica, lijepljenje klipova i stvaranje karbonskih ostataka

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

•- JASO M345 FD*, API TC, Aprilia DFI, ISO-L-EGD, TISI

*Službeno odobrenje

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Gustoća na 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,870
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	10,0
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	68
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	130
Plamište, otvorena posuda	°C	ASTM D 92	116
Točka tečenja	°C	ASTM D 97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Sulfatni pepeo	% težina	ASTM D 874	0,1

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.

