



## RIDER 4T 15W50 ULJE

### Opis

Mazivo ulje za 4-taktne motore malog, srednjeg i velikog kapaciteta cilindara. Zbog svog posebnog sastava, Repsol Moto Rider je posebno pogodan za vožnju na velike udaljenosti bez brige o gubitku performansi ili prevremenom trošenju različitih komponenti motora u vrlo različitim situacijama. Stoga je idealno, između ostalog, za duga putovanja jer nije potrebno često pratiti potrošnju s obzirom na poseban viskozitet ulja.

### Karakteristike

--Njegova viskozimetrijska svojstva su posebno dizajnirana za podmazivanje motora velikih cilindara koji postižu visoke temperature i veliki broj okretaja..

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

JASO T 903:2016 MA2\*

### Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST	10W-40	15W-50	20W-50
SAE Grade				10W-40	15W-50	20W-50
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,873	0,880	0,891	
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	14.4	18.5	19.3	
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	95	135	172	
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	155	151	126	
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	234	236	250	
Za poen	°C	ASTM D97	-36	-33	-30	
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7	7	7	
Sulfatirani pepeo	% u težini	ASTM D874	0.8	0.8	0.8	
Smicanje Bosch injektor-a: Viskoznost na 100 °C	cSt	CIK L-14-93	>12	>15	>15	