



RIDER TOWN 4T 20W-50

Opis

Rafinirano mazivo ulje posebno dizajnirano za 4-taktne motocikle s benzinskim motorom čiji je veći dio aktivnosti razvijen u urbanom okruženju. Njegovi aditivi produžavaju vijek trajanja u ovakvim radnim uvjetima.

Karakteristike

- Garantuje dobro podmazivanje u normalnim uslovima rada - Sprečava stvaranje lakova zahvaljujući svojim disperzivnim aditivima. Njegov stepen viskoznosti garantuje savršene performanse u toplim atmosferama. Njegov deterdžent osigurava da je klip pravilno očišćen. Održava adekvatan pritisak i temperaturu u svim uslovima rada.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

API SJ, JASO T 903:2016 MA2*, Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

SAE Grade			20W-50
Gustina na 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,888
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	19
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	166
Viskoznost na -15 °C	cP	ASTM D 5293	9500 maksimalno
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	248
Za poen	°C	ASTM D 97	-24
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Rezanje Bosch injektora:			
Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L014-93	16,3 minimalno
Noack-ova isparljivost, 1 sat na 250 °C	% težine	CEC-L-40-93	6,2
HTHS, viskozitet na 150 °C	cP	CEC-L-36-A-90	3,7 minimum

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.