



## RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W60

### Opis

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W60 je mazivo na mineralnoj bazi za četvorotaktne motore motocikala. Posebno se preporučuje za taksije motocikla na velike udaljenosti kojima je potreban API SG kvalitet ili niži.

### Karakteristike

Njegov visoki 25W60 viskozitet daje mu veću moć brtvljenja za klipove, poboljšavajući kompresiju.

Dobra moć deterdženta i disperzije osigurava potpuno čišćenje motora

Odgovarajući pritisak i temperatura u svim uslovima rada.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

API SG

### Tehničke specifikacije

SAE klasa	25W60		
Gustina na 15 °C	g/ml	ASTM D4052	0.895
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	24
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	250
Viskoznost na -10 °C	cP	ASTM D5293	13.000 max
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	120
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	250
Za poen	°C	ASTM D97	-18
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	6.5
Sulfatirani pepeo	% u težini	ASTM D874	0.8
Rezanje Bosch injektora:			
Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L014-93	21.9 min.