



RIDER ROUTE 2T ULJE

Opis

Sintetičko ulje za podmazivanje za 2-taktne motore vrlo visokih performansi; uglavnom je pogodan za sve vrhunske off-road specijalitete. Ovaj proizvod je savjesno dizajniran kako bi osigurao maksimalnu zaštitu motora od trošenja u ekstremnim uvjetima kojima je ova vrsta motocikla izložena. Prikladan je i za premix i za sustave podmazivanja injektoru.

Karakteristike

- Posebno razvijen za korištenje u uvjetima velikih rotacija, pokazujući superiornu sposobnost u terenskoj uporabi.
- Izvrsna zaštita od trošenja i poboljšana čistoća motora zajamčena u uvjetima ekstremne upotrebe
- Njegove komponente sprječavaju stvaranje naslaga, pomažući u održavanju čistoće ispušnih otvora.
- Producuje životni vijek motora, sprječava bilo kakvo lijepljenje klipnih prstenova, znojenje svjećica i stvaranje ugljičnih ostataka.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- JASO M345 FD*, API TC, Aprilia DFI, ISO-L-EGD, TISI

*Službeno odobrenje

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Gustoća na 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,872
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	10
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	64
Indeks viskoznosti	.	ASTM D 2270	141
Plamište, otvorena posuda	°C	ASTM D 92	130
Točka tečenja	°C	ASTM D 97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Sulfatni pepeo	% težina	ASTM D 874	0,1

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.