



NAVIGATOR HQ GL-4 75W90

Opis

Opis

Sintetičko mazivo za ručne mjenjače i ugrađene diferencijale (mjenjač-diferencijale) putničkih automobila koji zahtijevaju nivo kvalitete API GL-4 i podložni su naglim promjenama temperature. Ovo ulje je posebno dizajnirano da ispuni zahtjeve za mazivima koje su postavili glavni proizvođači vozila (Peugeot, Citroën, Renault, General Motors, itd.) za njihove mjenjače i mjenjače koji zahtijevaju GL-4 nivo zaštite mjenjača.

Svojstva

Visoka termička stabilnost i otpornost na starenje, održava ga čistim sa niskim nivoom stvaranja aslaga, što čini ulje dugotrajnije (povećano vrijeme između izmjena).

Nudi visok nivo zaštite od habanja zupčanika i sinhronizatora, čime se produžava životni vijek mjenjača.

- API GL-4
- PSA B71 2330
- BMW MTF LT-2
- GM 1940764, 1940768
- Tranself NFJ, NFP
- Tranself TRJ, TRT, TRZ
- Volvo 97308, 97309
- Nissan MT-XZ
- Honda MTF, MTF-II, MTF-III
- Nissan MT-XZ
- Fiat MZ6
- VW G 009 317

			VRIJEDNOST
SAE Grade			75W-90
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,869
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	15,5
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	88
Viskoznost na -26 °C	cP	ASTM D 2983	< 150.000
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	188
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	204
Pour point	°C	ASTM D 97	-42
FZG, korak 12		DIN 51354	Proći
4-lopta, ICD		ASTM D 2783	> 45