



NAVIGATOR HQ GL-4 75W90

Opis

Visokopritisak srednje sintetičko mazivo, sa visokom termičkom stabilnošću, preporučuje se za podmazivanje ručnih mjenjača i mehanizama prijenosa gdje je potreban API GL-4 nivo kvaliteta. Može se koristiti i u mašinama za javne radove.

Svojstva

- Velika nosivost i sposobnost da izdrže trenutne visoke temperature.
- Vrlo dobra termička stabilnost i otpornost na starenje.
- Odlična svojstva protiv hrđe i pjene.
- Olakšava promjenu brzina i sinhronizaciju na niskim temperaturama.
- Stabilnost na smicanje, osiguravajući održavanje viskoziteta tokom perioda upotrebe.

Nivoi kvaliteta, odobrenja i preporuke

- API GL-4
- MIL-L-2105
- DAF mjenjači
- Transmisije IVECO
- ZF TE-ML 08

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
SAE Grade			75W-90
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,869
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	15,5
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	88
Viskoznost na -26 °C	cP	ASTM D 2983	< 150.000
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	188
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	204
Pour point	°C	ASTM D 97	-42
FZG, korak 12		DIN 51354	Proći
4-lopta, ICD		ASTM D 2783	> 45