



NAVIGATOR AWD LSD 75W-90

Opis

Sintetičko višegradno ulje za podmazivanje, visoke termičke stabilnosti, preporučuje se za mjenjače sa automatskim zaključavanjem ili diferencijale s ograničenim proklizavanjem (LSD) koji rade u uslovima ekstremnog pritiska, kontaktnih opterećenja i karakteristika klizanja vozila koja se koriste za sportsku vožnju.

Karakteristike

Velika nosivost i sposobnost da izdrže trenutne visoke temperature.

Veoma dobra otpornost na starenje.

Odlična svojstva protiv hrđe i pjene.

Dobra tečnost na hladnom i vrlo dobar viskozitet na visokim temperaturama.

Održava sklopove zupčanika čistima čime se smanjuju troškovi održavanja.

Specijalno formulisan za efikasnu zaštitu kontaktnih površina od ogrebotina.

Visokokvalitetni sintetički proizvod koji omogućava produženje perioda između zamjene ulja i smanjuje buku u diferencijalu..

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke: API GL-5, LSD

Tehničke specifikacije	Jedinica	Metoda	Vrijednost
SAE Grade			75W-90
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,865
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	16
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	90
Viskoznost na -40 °C	cP	ASTM D 2983	< 150.000
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	> 190
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	> 142
Pour point	°C	ASTM D 97	-42
FZG, korak 12		DIN 51354	Proći