



# AUTOMATOR ATF VI

## Opis

AUTOMATOR ATF VI je nisko viskozno i potpuno sintetičko mazivo koje je odobrio General Motors za upotrebu u svim njihovim automatskim menjačima, iznad Dexron III, Dexron II i TASA. Preporučuje se za laka vozila, komercijalna vozila i neka teška vozila.

## Svojstva

Tečnost niskog viskoziteta za maksimalnu ekonomičnost goriva u poređenju sa tečnostima koje zadovoljavaju DEXRON III.

Poboljšava performanse i radni vek u poređenju sa prethodnim tečnostima za automatske menjače (ATF), čime se smanjuje održavanje.

Kompatibilan sa spojevima i brtvama.

Odlična otpornost na oksidaciju koja smanjuje stvaranje naslaga i produžava životni vijek prijenosa.

Osigurava glatku, tihu promjenu brzina i efikasan prijenos snage u svim uvjetima rada zahvaljujući modifikatorima trenja.

## Nivoi kvaliteta, odobrenja i preporuke

- DEXRON: VI\*
- AISIN WARNER: JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1
- AUDI 5 HP LT71141
- BMW: JWS 3309 (T-IV), LA2634 y ETL-8072B
- BMW: M-1375.4
- CHRYSLER: MOPAR AS 68 RC (T-IV) y JWS 3309 • FIAT: tip T-IV, JWS 3309
- FORD: MERCON LV
- HONDA: ATF-Z1 (osim u CVT-ovima) y DW-1
- HYUNDAI/KIA: SPH-IV
- ISUZU BESCO: ATF-II, ATF-III, ATF SP
- JAGUAR: ATF 3403, JLM20238
- JAGUAR: ATF LT71141, ZF 5HP24
- LAND ROVER: LR023288
- MAZDA: FZ
- MITSUBISHI: DIAQUEEN SK, SP-II y SP-III • OPEL (sva vozila)
- PEUGEOT: ZF 4HP20
- PORSCHE: T-IV (JWS 3309)
- SAAB: 93 165 147
- SUBARU: ATF, ATF 5AT y ATF HP
- TOYOTA: ATF D-II, D-III, T-III, T-IV y WS
- VW: 5 KS (ZF 5 KS 30), 5 KS (18 FL, 30), 5 KS (19FL, 24A), G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5) y TL 521 62
- VW: G 055 162-A2, A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
- GM DEXRON VI\*
- ALLISON: C-4
- BMW: 83 22 2 152 426
- BMW: LT 71141 (ZF 5 KS 18FL/19FL/24A)
- CHRYSLER: 68157995AA
- FIAT: 9.55550-AV5
- FORD: FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)
- FORD: WSS-M2C924-A
- HYUNDAI/KIA: NWS-9638
- HYUNDAI: SP-IV, SP-IV M (SP4-M), SP-IV-RR y SP-III
- JAGUAR: 02JDE26444
- JAGUAR: ATF 3403-M115
- JASO: M315 1A-LV
- MAZDA: ATF M-III y ATF MV
- MITSUBISHI: ATF J3
- NISSAN: MATIC FLUID C, D, J, K, y S
- Peugeot/Citroen (PSA): AL4 ulje za automatski mjenjač (#9730.AE)
- PORSCHE: ATF 3403-M115
- PORSCHE: ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
- SAAB: T-IV (JWS 3309)
- SUZUKI: ATF 2326
- VOLVO: CE 97340
- VW: G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)
- VW: G 060 162- A2 (ZF lifeguardFluid 8)

Sigurnosni listovi dostupni su na: <https://lubricants.repsol.com/en/>  
Maziva Tehnički list RP\_4060Z  
decembar 2023



Sigurnosni listovi su dostupni na: <https://lubricants.repsol.com/en/>  
Ovlašteni uvoznik i distributer Repsol ulja i maziva za Bosnu i Hercegovinu:  
Prox doo, Blažuj 44-46, 71 210 Ilidža ID broj:420141832001, PDV broj: 201418320001



# AUTOMATOR ATF VI

• ZF TE-ML: 5L, 09, 11A, 11B, 21L

• ZF: 3, 4, 6, 8 i 9 brzina prijenosa

\*Formalno odobrenje

## Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
Boja	-	Visual	Crveni
Gustina na 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,847
Kinematički viskozitet na 100 °C	cSt	ASTM D445	6.0
Kinematički viskozitet na 40 °C	cSt	ASTM D445	30
Brookfield viskozitet na -40 °C	cP	ASTM D2983	< 15.000
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	151
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	216
Pour point	°C	ASTM D97	-49

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.

Sigurnosni listovi dostupni su na: <https://lubricants.repsol.com/en/>  
 Maziva Tehnički list RP\_4060Z  
 decembar 2023



Sigurnosni listovi su dostupni na: <https://lubricants.repsol.com/en/>  
 Ovlašteni uvoznik i distributer Repsol ulja i maziva za Bosnu i Hercegovinu:  
 Prox doo, Blažuj 44-46, 71 210 Ilidža ID broj:420141832001, PDV broj: 201418320001