



## AUTOMATOR DCT

### Opis

Sintetičko mazivo za DCT ili DSG automatski mjenjač (mjenjač s dvostrukim kvačilom) koje omogućava bržu i glatkiju promjenu brzina i smanjuje potrošnju goriva. Ovo ulje je dizajnirano za mjenjače glavnih proizvođača lakih vozila, kao što su Volkswagen, Ford i MercedesBenz.

### Karakteristike

- Odlična stabilnost viskoziteta na visokim i niskim temperaturama, pružajući ugodnu vožnju u širokom rasponu temperatura, - Smanjene vibracije, poboljšanje udobnosti vožnje i produženje vijeka trajanja mjenjača.
- Visoka otpornost na oksidaciju i stabilnost na trenje, povećavajući interval zamjene ulja.
- Vrlo kompatibilan sa zaptivkama, izbjegavajući gubitak maziva zbog curenja.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- PORSCHE 999.917.080.00, Registarski broj - VOLVO 1161838 1161839, BMW 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 / 83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477, MITSUBISHI SSTF-I, PORSCHE 999.917.080.00, - PSA 9734.S2, Registarski broj - FORD WSS-M2C-936-A, - VW TL 052 182 / TL 052 529, - MB 236.21

### Tehničke specifikacije

|                                | Jedinica | Metoda      | Vrijednost |
|--------------------------------|----------|-------------|------------|
| Boja                           | Visual   |             | Amber      |
| Gustina na 15 °C               | g/mL     | ASTM D 4052 | 0,854      |
| Viskoznost na 100 °C           | cSt      | ASTM D 445  | 6,9        |
| Viskoznost na 40 °C            | cSt      | ASTM D 445  | 34         |
| Viskoznost na -40 °C           | cP       | ASTM D 2983 | 17.000     |
| Indeks viskoznosti             | -        | ASTM D 2270 | 165        |
| Tačka paljenja, otvorena šolja | °C       | ASTM D 92   | 183        |
| Pour point                     | °C       | ASTM D 97   | -48        |