



## FARMER TOOLS 2T

### Opis

Mineralno ulje visokih performansi dizajnirano za široku paletu dvotaktnih motora. Ovo ulje se može koristiti za podmazivanje bilo čega, od malih dvotaktnih vrtlarskih motora do motora motornih pila i malih vozila šumarske industrije, zahvaljujući upotrebi naših visoko-rafiniranih mineralnih baza i kombinacije aditiva. To je čisto ulje koje brine o motoru, štiti sve metalne dijelove od habanja i korozije i nudi optimalno podmazivanje za komoru za sagorijevanje.

### Karakteristike

Velika snaga podmazivanja, smanjuje habanje i produžava vijek trajanja motora. Minimizira stvaranje naslaga, održavajući ispušne otvore čistima. Smanjuje zaprljanje svjećica i sprječava lijepljenje klipnih prstenova.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

API: TC, ISO: L-EGB

### Tehničke specifikacije

|                                | Jedinica          | Metoda     | Vrijednost |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                | JEDINICA          | METODA     | VRJEDNOST  |
| Gustina na 15 °C               | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D4052 | 0,882      |
| Viskoznost na 100 °C           | cSt               | ASTM D445  | 8.9        |
| Viskoznost na 40 °C            | cSt               | ASTM D445  | 65         |
| Indeks viskoznosti             | -                 | ASTM D2270 | 110        |
| Tačka paljenja, otvorena šolja | °C                | ASTM D92   | 146        |
| Pour point                     | °C                | ASTM D97   | -15        |
| TBN                            | mg KOH/g          | ASTM D2896 | 1.6        |
| Sulfatirani pepeo              | % u težini        | ASTM D874  | 0.1        |

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.