



SAILOR OUTBOARD & JET SKI 2T

Opis

Ulje za podmazivanje za vanbrodske 2-taktne motore visokih performansi. Njegova visoko rafinirana i ekskluzivna mineralna formulacija aditiva

Karakteristike

Ulje za podmazivanje za vanbrodske 2-taktne motore visokih performansi. Njegova visoko rafinirana i ekskluzivna mineralna formulacija aditiva. Izbjegava lijepljenje segmenta. Njegovi disperzivni aditivi održavaju motore i izduvne otvore čistima. Poboljšava pokretanje i smanjuje trenje. Štiti od zaglavlivanja, znojenja svjećica i automatskog paljenja.

Nivo kvaliteta, odobrenja i preporuke

- NMMA: TC-W3*

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Gustina na 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,877
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	8.6
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	57
Brookfield viskozitet na -25°C	cP	ASTM D5293	<7.500
Indeks viskoznosti	*	ASTM D2270	>120
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	>115
Pour point	°C	ASTM D97	-24
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10.5
Sulfatirani pepeo	% u težini	ASTM D874	0.15

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.