



## QUALIFIER FORK OIL 5W & 10W

### Opis

Sintetičko hidraulično ulje za viljuške i amortizere motocikala. Ima izuzetnu otpornost na smicanje i pogodan je za sportsku i urbanu upotrebu. Ima izvrsna antioksidativna, antikorozivna i antihabajuća svojstva. Oslobađa mjehuriće zraka proizvedene u sistemima amortizera održavajući homogenu i glatko ponašanje u svakom trenutku u širokom rasponu temperatura.

### Karakteristike

- \* Dobre performanse kada su suočene s promjenama temperature zbog visokog indeksa viskoznosti.
- \* Dobre karakteristike amortizacije i kompatibilnost sa uljnim brtvama.
- \* Odlične performanse protiv trenja zahvaljujući posebnim aditivima.
- \* Velika otpornost na starenje i dobra svojstva protiv hrđe i korozije.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- DIN 51524 Dio 3 HVLP

### Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost	
SAE Grade			5W	10W
Gustina na 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,875	0,845
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	4,9	8,3
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	22	46
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	150	157
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	200	232
Za poen	°C	ASTM D 97	-54	-40