



QUALIFIER TRANSMISSION 75W

Opis

Sintetičko ulje za menjaju motocikala. Značajno poboljšava brzinu i preciznost menjanja stepena prenosa, istovremeno poboljšavajući glatkoću i progresivnost kvaliteta. Ovo mazivo se posebno preporučuje u teškim uslovima vožnje.

Karakteristike

- Ima odličnu oksidacionu stabilnost, čak i u ekstremno visokim temperaturnim uslovima, čineći proizvod trajnijim, što omogućava
 - Njegova izvrsna fluidnost na niskim temperaturama omogućava da se promjene brzine i kvačila izvode glatko i precizno
 - Maksimalna zaštita od habanja za sve dijelove menjajuće, što povećava izdržljivost mehanizama
- Dokaz performansi na probnim motociklima - Važi i za upotrebu u menjajuću putničkih automobila ili lakih modela kada je potreban ovaj viskozitet

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

-- API GL-4/GL-5

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Gustina na 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,841
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	5.1
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	25
Viskoznost na -40 °C	cP	ASTM D 2983	4000
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	140
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	200
Za poen	°C	ASTM D 97	-72
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	4.5

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.