



QUALIFIER 80W90

Opis

Ulje za podmazivanje formulirano za podmazivanje mjenjača motocikala. Pruža odličnu otpornost na smicanje i osigurava da kvačila u uljnoj kupki rade sa savršenom kontrolom klizanja u ekstremnim uvjetima. Produžuje vijek trajanja svih komponenti mjenjača, smanjuje mehaničku buku i pomaže pri hladnom startovanju.

Svojstva

- Odlična nosivost i otpornost na habanje.
- Štiti i produžava vijek trajanja mjenjača, zupčanika i pomoćnih sistema.
- Maksimalna zaštita od habanja i ekstremnih uslova za sve dijelove mjenjača.
- Kompatibilan sa materijalima koji se koriste u transmisiji svih tipova motocikala.

Nivoi kvaliteta, odobrenja i preporuke

API GL-4

Tehničke specifikacije

Gustina na 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,897
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	14
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	137
Viskoznost na -26 °C	cP	ASTM D 2983	150.000 maksimalno
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	99
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	230
Za poen	°C	ASTM D 97	-33
FZG, korak 12	-	ASTM D 51354	Proći

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.



Sigurnosni listovi dostupni su na zahtjev na: lubricantes@repsol.com
Sigurnosni listovi su dostupni na: <https://lubricants.repsol.com/en/>

Ovlašteni uvoznik i distributer Repsol ulja i maziva za Bosnu i Hercegovinu:

Prox doo, Blažuj 44-46, 71 210 Ilidža ID broj:420141832001, PDV broj: 201418320001