



QUALIFIER BRAKE FLUID DOT 4

Opis

Sintetička kočiona tečnost dizajnirana za hidraulične sisteme u motociklima koji rade u teškim uslovima gde je preporučeni nivo kvaliteta DOT 4 ili DOT 3. Garantuje maksimalnu efikasnost i najveću stabilnost u funkcionisanju kočione pumpe.

Karakteristike

•Visoka tačka ključanja: iznad 260 °C * Sprječava stvaranje pjene *

Kompatibilan sa spojevima i brtvama, čime se sprječava rizik od gubitka tekućine.

Sadrži inhibitore koji sprečavaju koroziju metalnih komponenti kola.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- FMVSS 116 - TAČKA 3 y TAČKA 4, Odobren od strane zvanične INTA laboratorije prema UNE 26-109-88,- SAE J-1703/J1704, - ISO 4925

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Izgled	Visual		
Voda	ppm	DIN 51777 (za 1)	2000 maksimum
Gustina na 20 °C	g/cm ³	ASTM D 1298	1,04
Viskoznost na -40 °C	cP	SAE J 1704	1500 maksimalno
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	1,5 minimum
Refluksna tačka ključanja	°C	SAE J 1704	260
Vlažna tačka ključanja	°C	SAE J 1704	160
pH vrijednost	-	SAE J 1704	9