



QUALIFIER DOT 5.1

Opis

Sintetička kočiona tečnost dizajnirana za motocikle sa hidrauličnim sistemima koji rade u ekstremnim uslovima gde se preporučuje nivo kvaliteta DOT 5.1 ili DOT 4. Osigurava maksimalnu efikasnost i veću radnu stabilnost u radu glavnog cilindra kočnice.

Svojstva

- Visoka tačka ključanja, daleko iznad one koju zahteva DOT 4.0 specifikacija.
- Aditivi koji sprečavaju stvaranje pjene.
- Zahvaljujući dobrim performansama na visokim temperaturama, vrijeme promjene je duže.
- Kompatibilan sa spojevima i brtvama, izbjegavajući rizik od gubitka tekućine.
- Nikada nemojte miješati sa mineralnim ili silikonskim tekućinama za kočnice (DOT 5.0)

Nivoi kvaliteta, odobrenja i preporuke

- FMVSS 116 - TAČKA 5.1 y TAČKA 4
- Certificiran od strane zvanične INTA laboratorije prema UNE 26-409 podklasi A
- SAE J-1703/J1704
- ISO 4925

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
Izgled	Visual		
Voda	ppm	DIN 51777 (za 1)	2000 maksimum
Gustina na 20 °C	g/cm ³	ASTM D 1298	1,05
Viskoznost na -40 °C	cP	SAE J 1704	900 maksimalno
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	1,5 minimum
Tačka ključanja	°C	SAE J 1704	260
Vlažna tačka ključanja	°C	SAE J 1704	180
pH vrijednost	-	SAE J 1704	8

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.