



## MOTO CHAIN

### Opis

Ulje za podmazivanje u obliku aerosola za održavanje lanaca i sekundarnih mjenjača u savršenom stanju. Lako se nanosi i savršeno prianja na lanac, čime se minimiziraju gubici i održavaju gume i stražnji naplatak čistima. Otporan je na vodu i može raditi na visokim temperaturama i u Svim vrstama okruženja.

### Karakteristike

Odlična nosivost, antihabajuća i antikoroziivna svojstva. • Dobra zauljenost koja poboljšava prianjanje na lanac prijenosa i održava točak čistim.

Odličan koeficijent trenja zahvaljujući sadržaju teflona.

• Produžava životni vijek lanca. • Vodootporan, održava svoja svojstva u vlažnom okruženju.

### Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Boja			Žućkasto
Korozivnost za bakar, 3h na 100 °C		ASTM D 130	1a
Mašina za ispitivanje habanja sa 4 kuglice: 40 kg, 1200 o/min, 75°C, 1 h prečnik ožiljaka	mm	ASTM D 2266	0,35
Mašina za ispitivanje habanja sa 4 kuglice: 80 kg, prečnik ožiljka 1 minuta	mm	DIN 51530	0,37
Samozapaljenje	°C		250 min.