



MAKER HYDROFLUX EP 32

Opis

MAKER HYDROFLUX EP je razvijen da nadmaši većinu standarda kvaliteta izdatih od strane proizvođača hidrauličnih sistema. Lubrikant formulisan korišćenjem odabranih GII baznih ulja i pažljivog dodavanja tehnologije za stvaranje hidrauličkog ulja sa izvanrednim performansama protiv habanja i pumpanja.

Karakteristike

- Otpornost na oksidaciju, starenj I stvaranje mulja
- Niska tačka tečenja za podsticanje podmazivanja u hladnim područjima
- Visok indeks viskoznosti za rad u širem temperaturnom rasponu

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- Afnor: NF E 48-603 HL
- DIN: 51524-HLP
- ISO: 6743/4 HM
- AFNORO: NFE 48603-HM
- ISO: 11158

* Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	
ISO stepen viskoznosti			32
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	5.4
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	32
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	105
Gustina na 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0.871
Tačka paljenja	°C	ASTM D92	205
Tačka tečenja	°C	ASTM D97	-24
FZG, stepen štećenja	-	DIN 51354	11
Habanje sa četiri lopte, prečnik ožiljaka (1h, 40 kg, 75 °C)	mm	ASTM D4172	0,48
Res. do oksidacije, NN nakon 1 500 sati	mgKOH/g	ASTM D943	<2
Odvojivost vode ((1) 54°C/(2) 82°C)	min	ASTM D1401	<20(1)
Korozija Cu, 3 sata 100 °C	-	ASTM D130	1b

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.