



MAKER HYDROFLUX EP 46

Opis

MAKER HYDROFLUX EP je razvijen da nadmaši većinu standarda kvaliteta izdatih od strane proizvođača hidrauličnih sistema. Lubrikant formulisan korišćenjem odabranih GII baznih ulja i pažljivog dodavanja tehnologije za stvaranje hidrauličkog ulja sa izvanrednim performansama protiv habanja i pumpanja.

Karakteristike

- Otpornost na oksidaciju, starenje i stvaranje mulja
- Niska tačka tečenja za podsticanje podmazivanja u hladnim područjima
- Visok indeks viskoznosti za rad u širem temperaturnom rasponu

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- Afnor: NF E 48-603
- HL
- DIN: 51524-HLP
- ISO: 6743/4 HM
- AFNORO: NFE 48603-HM
- **ISO: 11158**

* *Formalno odobrenje*

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
ISO stepen viskoznosti			46
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	6.9
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	46
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	105
Gustina na 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,854
Tačka paljenja	°C	ASTM D92	226
Tačka tečenja	°C	ASTM D97	-30
FZG, stepen oštećenja	-	DIN 51354	11
Habanje sa četiri lopte, prečnik ožiljaka (1h, 40 kg, 75 °C)	mm	ASTM D4172	0,48
Res. do oksidacije, NN nakon 1 500 sati	mgKOH/g	ASTM D943	<2
Odvajivost vode ((1) 54°C/(2) 82°C)	min	ASTM D1401	<20(1)
Korozija Cu, 3 sata 100 °C	-	ASTM D130	1b

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.