



## Master Eco V 0W-20

### Opis

Sintetičko mazivo visokih performansi razvijeno za najnovije Volkswagen (Audi, VW, Seat i Škoda) motore za koje je potrebno VW 508 00/509 00 odobrenje.

### Karakteristike

- 0W-20 mazivo viskoznog razreda sa smanjenim sadržajem pepela i viskoznošću pri niskoj visokoj temperaturi i visokim smicanjem (HTHS 2,6 mPa.s).
- Zadovoljava zahtjeve specifikacije VW 508 00/509 00 za najnovije lake dizel i benzinske motore s direktnim ubrizgavanjem

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API SP\*
- PORSCHE: C20\*
- ACEA: C5, C6
- ILSAC: GF-6A\*
- VW: 508.00/509.00\*

\* Formalno odobrenje

### Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
SAE Grade			0W-20
Gustina na 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.841
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	8.1
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	41.1
Viskoznost na -35 °C	cP	ASTM D5293	<6.200
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	177
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	209
Tačka tečenja	°C	ASTM D97	-57
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7.8
Sulfatirani pepeo	% u težini	ASTM D874	<0.8
Smicanje Bosch injektora na 100 °C	cSt	ASTM D3945	>7
Noack-ova isparljivost, 1h na 250 °C	%	DIN 51581	<10

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.