



AUTOMATOR DCT

Opis

Specijalno ulje za automatske menjače (ATF tip) koje zadovoljava zahteve proizvođača koji zahtevaju nivo kvaliteta GM DEXRON IID. Posebno se preporučuje za automatske menjače i servo upravljač vozila, takođe se može koristiti za pretvarače obrtnog momenta, hidraulične sisteme i druge aplikacije koje zahtevaju ATF DEXRON II tečnost. Odobreni od strane glavnih proizvođača automatskih mjenjača. Pogodno za mjenjače tipa Ecomat.

Karakteristike

- Omogućava glatko prebacivanje brzina zahvaljujući stabilnosti trenja.
- Ulje standardnog trajanja prema vodećim proizvođačima automatskih mjenjača sa vrlo dobrom otpornošću na oksidaciju i termičkom stabilnošću.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- GM DEXRON II D, MB 236.9*, MAN 339 V-1/339 Z-1/339 L-2*, VOITH H55.6335*, - ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C*, ALLISON C-4-VOLVO 9734*, - FORD MERCON

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Boja			Crveni
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,869
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	7,8
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	43
Viskoznost na -40 °C	cP	ASTM D 2983	< 50.000
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	161
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	> 177
Pour point	°C	ASTM D 97	< -40