



Guard Brake Fluid DOT 4

Opis

DOT-4 je specijalni proizvod na bazi polietilen glikola koji je razvio Repsol za teške usluge i vozila visokih performansi. Preporučuje se za vozila visokog ranga i za sve tipove kočionih sistema koji zahtevaju proizvod ovog nivoa kvaliteta. Ne treba ga miješati sa kočionim tečnostima različitog nivoa kvaliteta ili sa korišćenim proizvodima; tečnost treba promijeniti u cijelom sistemu.

Karakteristike

- Visoka tačka ključanja: iznad 260 C
- Spriječava stvaranje pjene
- Visok kapacitet apsorpcije vlage u krugu zahvaljujući visokoj tački ključanja

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- FMVSS: 116 DOT 4
- UNE: 26-109-88
- SAE J-1703
- ISO: 4925
- INTA: 1571-13-D

* *Formalno odobrenje*

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
Izgled		Visual	Žučkasta tečnost
Sadržaj vode	ppm		<2.000
Gustina na 20 °C	g/cm ³	ASTM D1298	1.04
	cSt	ASTM D445	<1.500
Kinematički viskozitet na 100 °C	cSt	ASTM D445	>1.5
Tačka ključanja	°C	ASTM D1120	260
Vlažna tačka ključanja	°C	SAE J1704	160
pH vrijednost		SAE J1704	7 - 11.5
Sedimentacija (144h, -40 °C)		FMVSS 116-DOT 4	Nule

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.