



MASTER RACING 10W-60

Opis

Potpuno sintetičko ulje sa mješavinom PAO i esterskih baza. Kao rezultat Repsolovog iskustva u motosportu, MASTER RACING 10W-60 je razvijen posebno za motore visokih performansi. Maksimizira snagu motora dok istovremeno osigurava zaštitu od trenja i habanja koje je tipično za motore velike snage. Posebno se preporučuje za vrhunska vozila proizvođača kao što su Maserati, Jaguar, Lotus i Aston Martin.

Karakteristike

- Njegov sadržaj estera poboljšava različita svojstva ulja, čineći ga vrlo pogodnim za vrhunske modele.
- Bolja otpornost na oksidaciju i stvaranje naslaga od ostalih ulja u svojoj kategoriji, garantuje čistoću i stoga izdržljivost motora velike snage koji dostižu visoke temperature.
- Smanjena potrošnja ulja, jer njegov sastav omogućava manje isparavanje u odnosu na druga ulja sličnog viskoziteta.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API SN/CF*

* Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
SAE Grade	-		
Gustina na 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8514
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	23,55
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	171
Viskoznost na -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 max.
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	171
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	210 min.
Tačka tečenja	°C	ASTM D 97	-45
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,2
Sulfatirani pepeo	% težine	ASTM D 874	0,8
Smicanje Bosch injektora na 100 °C	cSt	CIK L-14-93	21,9 min.
Noack-ova isparljivost 250 °C	% težine	CEC-L-14-A-93	6,1 %

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.