



## LEADER AUTOGAS 5W-40

### Opis

Sintetičko ulje posebno preporučeno za dvogorivo autogas (LPG) – benzinske motore vozila, razvijeno za bolje podmazivanje i veću otpornost na oksidaciju, čime se produžava vijek trajanja motora.

### Karakteristike

- Odlična zaštita pri visokim temperaturama, što ga čini mazivom posebno pogodnim za motore koji mogu koristiti TNG kao gorivo.
- Visoka otpornost na rđu, što doprinosi malom stvaranju taloga i mulja i održava motor čistim.
- Rezultati dobijeni u najzahtjevnijim testovima habanja su u granicama koje postavlja većina proizvođača motora, osiguravajući veću izdržljivost motora.
- Mala potrošnja maziva jer je formulisano korišćenjem visokokvalitetnih sintetičkih baza.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API: SN/CF\*
  - ACEA: C3
- \* Formalno odobrenje

### Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
SAE Grade			5W-40
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,858
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,3
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	85
Viskoznost na -30 °C	cP	ASTM D 5293	6600 max.
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	171
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	215 min.
Tačka tečenja	°C	ASTM D 97	-36
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,3
Bosch injektor za šišanje: Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L-40-93	12,5
Noack-ova isparljivost, 1 sat na 250 °C	% težine	CEC-L-40-93	12 max.

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.