



LEADER AUTOGAS 20W-50

Opis

Polusintetičko mazivo, posebno preporučeno za benzinske i CNG/NGV/LPG motore. Razvijen je da pruži bolje podmazivanje i veću otpornost na rđu, produžavajući vijek trajanja motora.

Karakteristike

- Odlična zaštita pri visokim temperaturama, što ga čini posebno pogodnim za motore koji mogu koristiti CNG/NGV/LPG kao gorivo.
- Visoka otpornost na hrđu koja pomaže u ograničavanju stvaranja naslaga i mulja, održavajući motor čistim.
- Njegova visoka viskoznost pomaže u zatvaranju i smanjenju curenja, minimizirajući potrošnju ulja i održavajući odgovarajući pritisak na bilo kojoj temperaturi i pod svim radnim uvjetima.
- Zahvaljujući svojim aditivima protiv habanja, jača zaštitu osjetljivih dijelova motora.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API: SN
* Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
SAE Grade			20W-50
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,886
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	18,5
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	162
Viskoznost na -15 °C	cP	ASTM D 5293	9500 max.
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	126
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	246
Tačka tečenja	°C	ASTM D 97	-27
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,2
Bosch injektor za šišanje: Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L-14-93	17,5
Noack-ova isparljivost, 1 sat na 250 °C	% težine	CEC-L-40-93	16,9 max.
HTHS, viskozitet na 150 °C	cP	CEC-L-36-90	>3,7

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.