



DRIVER HIGH MILEAGE 20W-50

Opis

Visokokvalitetno višestruko mazivo ulje sa mineralnom osnovom i širokim spektrom mogućnosti upotrebe, jer važi i za benzinske i za dizel motore, za putnička i industrijska vozila. Idealan je za gradske usluge i javne radove sa standardnim intervalima zamjene ulja. Odlikuje ga vrlo mala potrošnja.

Karakteristike

- Održava ispravan viskozitet na visokim temperaturama.
- Sprečava stvaranje naslaga i štiti od habanja i korozije.
- Njegove komponente omogućavaju brzo odzračivanje, što minimizira stvaranje pjene pri visokim okretajima motora.
- Osigurava da se elementi motora održavaju potpuno čistima, neutralizirajući kiseline nastale pri sagorijevanju čak i kada se koriste goriva s visokim sadržajem sumpora.
- Može se koristiti u toplim okruženjima, pružajući dobro podmazivanje različitih elemenata motora, a priroda njegovih baznih ulja znači da je potrošnja maziva niska.
- Pogodno za benzinska i dizel vozila i hibride na CNG ili TNG.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API:SG/CF
* Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
SAE Grade			20W-50
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0.890
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	18.8
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	173
Viskoznost na -15 °C	cP	ASTM D5293	< 9.500
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	> 120
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	> 210
Tačka tečenja	°C	ASTM D97	-21
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	11.7
Bosch injektor za šišanje: Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CIK L-14-93	16.68
Noack-ova isparljivost, 1h na 250 °C	% u težini	CIK L-40-93	4.6
HTHS, viskozitet na 150 °C	cP	CIK L-36-90	> 3.7

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.