



NAVIGATOR HQ GL-4 SAE 80W

Opis

Monogradno mazivo za ručne mjenjače koji zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4. Dostupan u različitim viskozitetima prema preporukama proizvođača i temperaturi u trenutku pokretanja vozila.

Karakteristike

- Štiti zupčanike od vlage, sprečavajući koroziju i produžavajući vijek trajanja prijenosa.
- Odlična kompatibilnost sa bronzanim i bakrenim elementima sinkronizatora mjenjača, omogućavajući glatkiju promjenu brzina.
- Sprečava stvaranje pene, održavajući konstantno podmazivanje svih komponenti i sprečavajući habanje od zamora karakteristično za zupčanike.
- Odobreno od strane većine proizvođača industrijskih vozila.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- RENAULT: Mjenjači
 - MAN: 341 Z2/341 E1
 - VW: 726
 - ZF TE-ML: 08/17A*
 - MB: 235.1*
 - DAF: Prijenosi
 - IVECO: 18-1807 MGS2
 - API: GL-4
- * Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
SAE Grade			80W
Gustina na 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0.891
Kinematički viskozitet na 100 °C	cSt	ASTM D445	10,86
Kinematički viskozitet na 40 °C	cSt	ASTM D445	91
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	103
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	>190
Tačka tečenja	°C	ASTM D97	-36

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.