



MAKER VACUUM PUMP OIL SAE 30

Opis

Hidraulično mazivo se preporučuje za upotrebu u vakuum pumpama, tačnije u pumpama mašina za mužu – u muzilicama. Lubrikant viskoznosti SAE 30 razvijen je na bazi mineralnih baznih ulja. Iako je njegov viskozitet reguliran standardom SAE J300, ovaj proizvod se ne može koristiti kao mazivo za motor jer su njegovi vrhunski aditivi posebno dizajnirani za upotrebu u hidrauličkim aplikacijama. Ovaj proizvod nije certificiran za upotrebu u proizvodnji hrane.

Karakteristike

- Otpornost na oksidaciju, starenje i stvaranje mulja.
- Niska tačka smrzavanja.
- Visok indeks viskoznosti.
- Kompatibilan sa zaptivkama.
- Dobra svojstva protiv pjene.
- Odlična svojstva protiv habanja.
- Dobra demulzibilnost.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- DIN: 51524-HLP
- * Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
SAE Grade			SAE 30
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	10,7
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	95
Indeks viskoznosti	-	ASTM D2270	96
Gustina na 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,8832
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	264
Tačka tečenja	°C	ASTM D97	-21
FZG, stepen oštećenja	-	DIN 51354	11
4B test habanja (1h/40 kg), ožiljak	mm	ASTM D4172	0,45
Oksidacija (TAN = 2)	h	ASTM D943	> 1500
Odvojivost vode	min	ASTM D1401	<30
Korozija Cu, 3 sata 100 °C	-	ASTM D130	1a

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.